


序号	类别	外观	型号	名称	配置方法
1	收敛模块		CM-02N	新收敛模块	每台UPS或并机的多台UPS配1个, 最多六组电池配1个
			HA-7012AAA0	收敛模块安装套件	每个收敛模块配1套(内带DB9母头)
			PSB-10/YDT	国标交流电源线	国内用, 每个收敛模块配1根
			Y088	小南非电源线	印度用, 每个收敛模块配1根, 其他国家按具体要求配
			A201-44GF-A004	4P4C水晶头	每带一组电池配10个
			UL2464-26AWG-4P	四芯电话线	每带一组电池配8米
			LJX-006	网线	每带一组电池配7米
			H3G-TA-12 H3G-TA-02 H3G-TA-06	单电池监测模块 单电池监测模块 单电池监测模块	每个电池配1个, 如果要在模块上印客户的LOGO或型号的话, 应选择带N的型号, 如:H3G-TA-12 N
			HA-9114AAA0 HA-9115AAA0	H3G-TA插拔式测试线 L=250 H3G-TA插拔式测试线 L=400	每个电池配1根
			HA-1166AAA1	D8开口式双插片采样头	

2	TA模块		HA-1161AAA1	D8圆形双插片采样头	每个电池配2个
			HA-1168AAA1	D8加长型双插片采样头	
			HA-1170AAA1	D8 Z型双插片采样头	
			HA-9063AAA0 HA-9128AAA0	单模块通信线 L=400 单模块通信线 L=1000	每个TA模块配1根
3	TC模块		TC-500 TC-1000	500A TC模块(测量范围为1000A) 1000A TC模块(测量范围为2000A)	每组电池配1个
			HA-9129AAA0	TC模块测试线	每个TC模块配1根
			HA-9063AAA0	单模块通信线 L=400	每个TC模块配1根
			CS-A0 (JCE500-RS) CS-A0 (JCE500-EKS)	电流互感器 内径40.5 电流互感器 内径21	每个TC模块配1个, 2V电池配内径40.5, 12V/6V电池配内径21
			CTB-485-A	485转换器带线	无收敛器时才需配转换器
			HA-0090AAA1	H3G-TA快速安装调试使用手册	每个订单配1张(出口的产品不用配)

5	印刷品		HA-0010AAA1	出厂检验报告及合格证	每个订单配1张
			HA-0007AAA0 HA-0079AAA1 HA-0008AAA0 HA-0006AAA0 HA-0017AAA0 HA-0086AAA0 HA-0087AAA0 HA-0089AAA0	蓄电池标签24 蓄电池标签35 蓄电池标签45 蓄电池标签108 蓄电池标签200 蓄电池标签240 蓄电池标签280 蓄电池标签300	每组电池配1套, 根据电池节数不同选择对应规格
			HA-0005AAA1	装箱单	每个订单或每批发货配1张
生产订单备注内容	包装要求	-----	-----	标准包装 按站点单独包装	所有收敛器与附件、TA模块、TA测试线与通信线、TC模块与线、转换器与线、印刷品分别单独包装, 数量少时可包在一起。所有印刷品放在一个包装箱子内, 在箱子外标示出内含印刷品 生产订单需列出每套包装的总型号, 生产按该型号包装